



FALTSCHIEBETÜREN

PRODUKTDATENBLATT



Die clevere Lösung für begrenzten Raum

Unsere automatischen Faltschiebetüren vereinen elegantes Design mit funktionaler Raffinesse. Dank ihrer durchdachten Falttechnik ermöglichen sie großzügige Durchgänge bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf – eine ideale Lösung für räumlich begrenzte Einbausituationen. Die platzsparende Konstruktion geht dabei keine Kompromisse in puncto Stabilität und Zuverlässigkeit ein.

Wir setzen auf bewährte Komponenten, die sich bereits tausendfach im Einsatz bewährt haben. Das Ergebnis ist eine langlebige Türlösung mit hoher Verfügbarkeit und dauerhaftem Komfort im täglichen Gebrauch.



ANWENDUNG

Lichte Breite LB	800 bis 1600 mm		
Länge Antriebskasten A	Lichte Breite + 260 mm		
Antriebskasten	200 x 250 mm (hxt)		
Lichte Höhe	bis 2500 mm		
Tiefe bei geöffneter Stellung	315 bis 515 mm		
Max. Flügelgewicht	70 kg pro Faltflügel		
Verglasung	Glasdicke in mm ↓		
Lichte Breite ↓	ESG	VSG	MIG 5-6-5
800 bis 1300 mm	10	10, 14, 16	16
1400 bis 1500 mm	10	10, 14	16
1600 mm	10	10	16
Oberfläche	• Pulverbeschichtung • Eloxal		

FUNKTIONEN

Einstellbare Geschwindigkeit	0,5 bis 0,7 m/s
Bedis Bedienungstableau	Standard
Sicherheits-Umkehrautomatik	Standard
Sicherheits-Stoppautomatik	Standard
Notbetrieb (Batterie 24V)	optional
Systembedingte Verriegelung	Standard
Zusätzliche Verriegelung der Faltflügelpunkte mit Überwachung	optional
Durchgehende Bodenführung	optional
Handentriegelung innen	Standard
Handentriegelung aussen	optional

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss an bauseitige Steckdose	230 V, 50/60 Hz, 13 A
Leistungsaufnahme	200 W
Statische Antriebskraft	max. 150 N
Umgebungstemperatur	-15 bis +75°C

